



**Autres couleurs disponibles**

RC222203

**Accessoires en option**

RA430100

Boîte de conservation avec couvercle transparent, anthracite

**Caractéristiques**

**Type de construction**

Encastrable

**Porte habillable**

impossible

**Hauteur (mm)**

1221

**Largeur de l'appareil**

558

**Profondeur appareil (mm)**

545

**Niche d'encastrement (mm)**

1225,0 x 560 x 550

**Poids net (kg)**

49,011

**Puissance de raccordement (W)**

90

**Intensité (A)**

10

**Charnière de la porte**

Droite réversible

**Tension (V)**

220-240

**Fréquence (Hz)**

50

**Certificats de conformité**

CE, G-Mark, VDE

**Longueur du cordon électrique (cm)**

230

**Classe énergétique**

**Consommation énergétique (kWh)**

**Consommation dénergie annuelle (kWh)**

**Capacité nette du réfrigérateur (l)**

**Capacité nette du congélateur (l)**

**Capacité nette (l) des compartiments ayant une température différente**

**Pouvoir de congélation (kg)**

**Autonomie en cas de coupure de courant (h)**

**Nombre de compresseurs**

1

**Nombre de circuit de froid**

1

**Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur**

non

**Porte réversible**

Oui

**Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur**

5

**Clayettes spéciales bouteille**

Oui

**Capacité du réservoir d'eau (l)**

**Code EAN**

4242006230197

**Types de consommation et de connexion**

**Marque**

Gaggenua

**Référence Commerciale**

RC222203

**Catégorie de produit**

Réfrigérateur

**Classe énergétique (2010/30/CE)**

A++

**Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)**

105,00

**Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC)**

211

**Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC)**

0

**Froid ventilé**

Non

**Autonomie (h)**

**Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC)**

0

**Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)**

33

**Classe climatique**

SN-T

**Type d'installation**

Tout intégrable

2020-11-21



**BOP220102**  
**Four Série 200**  
**Porte plein verre Sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Charnière droite**  
**Largeur 60 cm**



Installation à fleur  
Auto-nettoyage pyrolyse  
9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas  
Ecran TFT sensitif  
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée  
Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C  
Volume utile 76 litres

#### Modes de cuisson

Chaleur tournante.  
Chaleur tournante Eco, Voûte + Sole, Voûte, Sole, Chaleur tournante + Sole, Gril grande surface + Air ventilé, Gril grande surface, Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

#### Bandeau de commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.  
Affichage texte clair.  
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.  
Touche info avec conseils d'utilisation.  
Porte à ouverture latérale 110°.

#### Caractéristiques

Prise pour pierre à pain et à pizzas.  
Thermotest : Affichage de la température réelle.  
Préchauffage rapide.  
Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).  
Eclairage halogène voûte 60 W.  
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.  
Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.  
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Sécurité

Isolation thermique de la porte, 5 vitres.  
Sécurité enfants.  
Coupure de sécurité.  
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

#### Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse.  
Email bleu Gaggenau.  
Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

#### Conseils d'installation

Charnières non réversibles.  
Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.  
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.  
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.  
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.  
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.

#### Caractéristiques

##### Couleur de la façade

Gris anthracite

##### Type de construction

Encastrable

##### Système de nettoyage intégré

Pyrolyse

##### Niche d'encastrement

590-590 x 560-560 x 550

##### Dimensions appareil H x L x P

595 x 590 x 547

##### Dimensions du produit emballé

770 x 710 x 660

##### Matériau du bandeau

sans bandeau

##### Matériau de la porte

Verre

##### Poids net

54,6

##### Volume utile du four

76

##### Mode de cuisson

##### Matériau de la cavité

##### Contrôle de température

Electronique

##### Nombre de lampe(s)

1

##### Longueur du cordon électrique

##### Code EAN

4242006279868

##### Nombre de cavités - (2010/30/CE)

1

##### Classe énergétique (2010/30/CE)

A

##### Energy consumption per cycle

##### conventional (2010/30/EC)

1,25

##### Energy consumption gas oven per cycle

##### conventional (2010/30/EC)

0,83

##### Energy consumption per cycle forced

##### air convection (2010/30/EC)

0,83

##### Energy consumption gas oven per cycle

##### forced air convection (2010/30/EC)

##### Indice de classe énergétique -

##### NOUVEAU (2010/30/CE)

95,4

##### Puissance de raccordement

3700

##### Intensité

16

##### Tension

220-240

##### Fréquence

50

##### Type de prise

Branchement sans fiche, sans fiche (raccordement électrique par un électricien)

##### Accessoires inclus

1 x tôle de cuisson émaillée, prête à pyrol., 1 x poêle en verre, 1 x grille rôtissoire

##### Types de consommation et de

##### connexion

2023-02-16

Page 1

Pour une installation sous-plan, sous la table de cuisson : respecter une distance mini. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four.

Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

#### Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance totale 3,7 kW.

Prévoir un câble de raccordement.

Prévoir un câble LAN.

Consommation Standby/Display allumé 0,7 W.

Consommation Standby/Display éteint 0,5 W.

Consommation Standby/Internet 1,4 W.

Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.

Durée auto-Standby/Display éteint 20 min.

Durée auto-Standby/Internet 20 min.

#### Autres couleurs disponibles

BOP220102

Porte plein verre Sérigraphie Anthracite

Gaggenau

Charnière droite

BOP220112

Porte plein verre Sérigraphie Metallic

Gaggenau

Charnière droite

BOP220132

Porte plein verre Sérigraphie Silver

Gaggenau

Charnière droite

#### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.

prête à pyrol..

1 x poêle en verre.

1 x grille rôtissoire.

#### Accessoires en option

BA016105

Rail télescopique

BA026115

Tôle à pâtisserie émaillée

BA036105

Grille

BA046117

Lèche-frite en verre

BA056115

Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.

BA056133

Pierre à pain et à pizzas

BA226105

Lèche-frite émaillée

BS020002

Pelle à pizza, set de 2.

GN340230

Faitout Gastro Norm en fonte

d'aluminium

#### Product Variants

BOP221102

Four Série 200

Porte plein verre Sérigraphie Anthracite

Gaggenau

Charnière gauche

Largeur 60 cm

# GAGGENAU



**BMP250100**  
**Combi-microwave oven 200 series**  
**Full glass door in Gaggenau Anthracite**  
**Width 60 cm**  
**Right-hinged**  
**Controls at the top**

Flush installation  
 Single operation and combination of microwave, grill and oven  
 Sequential operation of up to 5 modes incl. programming of combined operation and rest time  
 TFT touch display  
 Panel-free appliance with surface control module  
 Electronic temperature control  
 Interior volume 36 litres

**Programmes**  
 Microwave operation with 5 output levels: 1000, 600, 360, 180, 90 W.  
 Oven operation with 4 heating methods: Hot air 40 °C and from 100 °C to 250 °C, Full surface grill + hot air from 100 °C to 250 °C, Full surface grill + circulated air from 100 °C to 250 °C, Full surface grill with 3 levels of intensity, maximum output 2000 W. Heating methods with microwave output levels 600, 360, 180 and 90 W freely combinable.  
 15 automatic programmes with weight indication, customisable:  
 4 defrosting programmes 4 cooking programmes 7 combination programmes  
 Option to save individual recipes.

**Handling**  
 Rotary knob and TFT touch display operation.  
 Clear text display.  
 Information key with use indicators.  
 Side-opening door opens up to 110° angle.

**Features**  
 Innwave.  
 Rapid heating.  
 Timer functions: cooking time, cooking time end, timer, stopwatch, long-term timer (certified by Star-K).  
 4 tray levels.  
 Actual temperature display.  
 60 W halogen light on the side.

**Safety**  
 Thermally insulated door with triple glazing.  
 Triple door lock.  
 Child lock.  
 Safety shut-off.  
 Cooled housing with temperature protection.

**Cleaning**  
 Hygienic stainless steel interior with glass ceramic base.  
 Interior back wall with catalytic coating.

**Planning notes**  
 Door hinge not reversible.  
 Plan the niche without back wall.  
 Necessary lateral gap between appliance door and furniture panel of min. 5 mm.  
 The door panel surface of the appliance extends 21 mm from the furniture cavity.  
 The outer edge of the door handle extends 72 mm from the furniture cavity.  
 Consider the overhang, incl. the door handle, when planning to open drawers next to the appliance.  
 When planning a corner solution, pay attention to the side-opening door and the minimum required distance to the wall.

**Characteristics**  
**Type of micro-wave oven**  
 MW-Combi  
**Type of control**  
 Electronic  
**Color / Material Front**  
 Anthracite  
**Dimensions**  
 455 x 590 x 559  
**Cavity dimensions**  
 236.0 x 445.0 x 348.0  
**Length electrical supply cord**  
 150  
**Net weight**  
 35.5  
**Gross weight**  
 41.0  
**EAN code**  
 4242006218393  
**Maximum micro-wave power**  
 1000  
**Connection Rating**  
 3100  
**Fuse protection**  
 16  
**Voltage**  
 220-240  
**Frequency**  
 50; 60  
**Plug type**  
 fixed connection (electrical connection by electrician), No plug (electrical connection by electrician)  
**Cavity dimensions**  
 236.0 x 445.0 x 348.0  
**Included accessories**  
 1 x combination grid, 1 x glass tub

**Consumption and connection features**  
 2023-02-16  
 Page 1

The mains socket needs to be planned outside of the built-in niche.

**Connection**  
 Total connected load 3.1 KW.  
 Connecting cable 1.5 m without plug.

**Color Variants**  
**BMP250100**  
**Full glass door in Gaggenau Anthracite**  
**Width 60 cm**  
**BMP250110**  
**Full glass door in Gaggenau Metallic**  
**Width 60 cm**  
**BMP250130**  
**Full glass door in Gaggenau Silver**  
**Width 60 cm**

**Included accessories**  
 1 x combination grid.  
 1 x glass tub.

**Product Variants**  
**BMP251100**  
**Combi-microwave oven 200 series**  
**Full glass door in Gaggenau Anthracite**  
**Width 60 cm**  
**Left-hinged**  
**Controls at the top**



**WSP221100**  
**Tiroir chauffant Série 200**  
**Façade en verre Sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm, Hauteur 14 cm**

Installation à fleur  
Tiroir sans poignée  
Système d'ouverture Push-Pull  
Intérieur en inox avec sole en verre  
4 niveaux de réglage avec températures de 40 °C à 80 °C (sole en verre)  
Egalement pour la préparation et la cuisson des aliments, ainsi que pour le maintien au chaud des aliments

**Modes de cuisson**  
Décongélation / Faire lever une pâte.  
Préchauffage de petits contenants pour boissons.  
Maintien au chaud / Cuisson basse température d'aliments.  
Préchauffer la vaisselle.

**Bandeau de commande**  
Commande par bouton rotatif.

**Caractéristiques**  
Volume utile 20 litres.  
Capacité : vaisselle pour 6 pers, avec assiettes diam, 24 cm et bols à soupe, saladiers et un plat de service selon taille.  
Charge maximale 25 kg.  
Dimensions intérieures utiles : L468 x H 92 x P 458 mm.  
Résistance sous la sole en verre pour un entretien facile.  
Ventilation intégrée assurant une répartition homogène de la chaleur et un préchauffage plus rapide de la vaisselle.  
Témoin lumineux de fonctionnement sur la façade en verre.  
Sole en verre de sécurité.

**Conseils d'installation**  
Espace latéral nécessaire de mini. 5 mm entre façade de l'appareil et panneau d'habillage du meuble.  
Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.  
Installation BSP/BMP/CMP directement au-dessus WSP dans une niche de 59 cm, sans plancher intermédiaire.  
Raccordement électrique possible derrière l'appareil.

**Valeurs de raccordement**  
Puissance totale : 0.81 kW.  
Câble de raccordement 1,5 m, avec prise.

**Caractéristiques**  
**Type de construction**  
Encastrable  
**Couleur de la façade**  
Gris anthracite  
**Nombre maximal d'assiettes**  
12  
**Nombre maximum de tasses à espresso**  
80  
**Dimensions appareil H x L x P**  
140 x 590 x 548  
**Dimensions du produit emballé**  
210 x 650 x 660  
**Niche d'encastrement**  
140 x 560 x 550  
**Code EAN**  
4242006220402  
**Puissance maximum de raccordement électrique**  
**Intensité**  
10  
**Tension**  
220-240  
**Fréquence**  
60; 50  
**Type de prise**  
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
**Accessoires inclus**

**Types de consommation et de connexion**

2023-02-14  
Page 1

**Autres couleurs disponibles**

**WSP221100**  
**Façade en verre Sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm, Hauteur 14 cm**

**WSP221110**  
**Façade en verre Sérigraphie Metallic**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm, Hauteur 14 cm**



**DVP221100**  
**Tiroir Sous Vide Série 200**  
**Façade en verre Sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm, Hauteur 14 cm**

Intégrable dans une niche de meuble hauteur 14 cm  
Compartment Sous Vide hygiénique en inox, hauteur utile maximale de 80 mm  
3 niveaux d'aspiration dans le compartiment, max. 99%  
3 niveaux d'aspiration hors compartiment, max. 90%  
Détection automatique de la connexion pour la mise Sous Vide dans un contenant externe  
Installation à fleur  
Tiroir sans poignée  
Système d'ouverture Push-Pull

#### Utilisations

Mise Sous Vide pour cuisson Sous Vide.  
Mise Sous Vide pour mariner rapidement et aromatiser.  
Mise Sous Vide pour prolonger la durée de conservation.  
Mise Sous Vide dans contenants externes.  
Mise Sous Vide de liquides dans bouteilles à l'extérieur du compartiment.

#### Bandeau de commande

Commandes par touches sensibles.

#### Caractéristiques

Volume utile 7 litres.  
Charge maximale 10 kg.  
Taille maximale du sac de mise sous vide: l 240 mm x L 350 mm.  
3 niveaux de thermo-soudure pour différentes épaisseurs de sacs.  
Barre de thermo-soudure, anti-adhérente, amovible.  
Couvercle en verre Securit, ouverture automatique après mise sous vide.  
Rehausseur pour mise sous vide, 44 mm, intégrable.  
Espace utile dans compartiment, L 275 mm x l 210 mm.  
Membrane pour éviter le reflux des liquides en cas de mise sous vide dans un contenant externe.  
Programme de séchage pour la pompe aspirante.  
Fonction alarme.

#### Conseils d'installation

Espace latéral nécessaire de mini. 5 mm entre façade de l'appareil et panneau d'habillage du meuble.  
Distance entre le corps du meuble et la façade de l'appareil : 21 mm.  
Installation BS/BM/CM directement au-dessus de DV dans niche de 59 cm, sans plancher intermédiaire.  
Installation possible sous le plan de travail ou dans une niche individuelle.  
Raccordement électrique possible derrière l'appareil.

#### Valeurs de raccordement

Puissance totale : 0.32 kW.  
Câble de raccordement 1.5 m, avec prise.

**Caractéristiques**  
**Couleur du matériau**  
**Autres couleurs disponibles**  
DVP221110, DVP221130  
**Poids net**  
33,1  
**Poids brut**  
35,0  
**Product image**  
MCSA01212447\_G5129\_DVP221100\_80:  
**Code EAN**  
4242006260255  
**Dimensions appareil H x L x P**  
**Dimensions du produit emballé**  
230 x 655 x 665  
**Accessoires inclus**

#### Types de consommation et de connexion

2023-02-10  
Page 1

#### Autres couleurs disponibles

**DVP221100**  
**Façade en verre Sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm, Hauteur 14 cm**  
**DVP221110**  
**Façade en verre Sérigraphie Metallic**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm, Hauteur 14 cm**  
**DVP221130**  
**Façade en verre Sérigraphie Silver**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm, Hauteur 14 cm**