



In andere kleuren leverbaar

RC222203

Volledig integreerbaar

Inbouwmaten (hxbxd): 122.5 x 56 x 55 cm.

Optionele accessoires

RA430100

Voorraadcontainer met transparant deksel, antraciet

RC222203

Met verskoelen

Volledig integreerbaar

Inbouwmaten (hxbxd): 122.5 x 56 x 55 cm.

In hoogte verstelbare plateaus (veiligheidsglas).
Deurvakken met aluminium elementen.
Netto inhoud: 211 liter.
Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.

Bediening:

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuur aanduiding.
Sensortoetsen.

Algemene informatie

Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Deuropening- en storingsalarm.

Koelruimte

Snelkoelen.
Automatische ontthooing.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
6 Plateaus (veiligheidsglas), waarvan 1 volledig uitschuifbaar en 5 in hoogte verstelbaar.
Wijn en champagne rek voor 4 flessen, volledig opklapbaar.
1 Groot deurvak voor flessen met aluminium elementen en met flexibele flessenhouder.
3 Deurvakken met aluminium elementen.
Zeer heldere binnenverlichting (LED) met schitter-vrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.

Verskoelen

Verbruiksgegevens

Energieverbruik 105 kWh/jaar.
Geluidsniveau 33 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.
Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.
Max. gewicht deur paneel: 14 kg.
Aansluitkabel 2,3 m met stekker

Technische data:

Aansluitwaarde: 0.09 kW.

Kenmerken

Uitvoering

Inbouw

Meubeldeur opties

Niet mogelijk

Hoogte (mm)

1221

Breedte apparaat (mm)

558

Diepte apparaat (mm)

545

Inbouwfmetingen (hxbxd)

1225,0 x 560 x 550

Nettogewicht (kg)

49,011

Aansluitwaarde (W)

90

Minimale smeltveiligheid (A)

10

Deurscharnier

Right reversible

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50

Keurmerken

CE, G-Mark, VDE

Lengte elektriciteits snoer (cm)

230

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik (kWh)

Energieverbruik per jaar (kWh)

Netto capaciteit koelkast

Netto inhoud (l)

Overige temperatuurzone netto inhoud (l)

Invriescapaciteit in 24 uur (kg)

Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren)

Aantal compressoren

1

Aantal afzonderlijke koelsystemen

1

Ventilator vriesgedeelte

Nee

Deurscharnieren verwisselbaar

Ja

Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte

5

Flessenrooster

Ja

Capaciteit watertank (L)

EAN-code

4242006230197

Verbruiks- en aansluitwaarde

Merk

Gaggenau

Productnaam

RC222203

Productcategorie

Koelkast

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)

A++

Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG)

105,00

Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC)

211

Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC)

0

No-frost systeem

Nee

Bewaartijd bij storing (u)

Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC)

0

Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)

33

Klimaatklasse

SN-T

Type installatie

Volledig geïntegreerd

Samengesteld per 2020-11-21

Pagina 1



Beschikbare varianten

BOP220102 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Breedte: 60 cm
BOP220112 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic Breedte: 60 cm
BOP220132 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig.
1 x Glazen braadslede.
1 x Grillrooster.

Optionele accessoires

BA016105 Uittreksysteem.
BA026115 Bakblik, geëmailleerd
BA036105 Rooster, verchromd
BA046117 Glazen bakplaat
BA056115 Verwarmingselement voor pizzasteen.
BA056133 Pizzasteen
BS020002 Pizzaschap, set van 2 stuks
GN340230 Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

Productvarianten

BOP221102 200 Serie bakoven Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Breedte: 60 cm
--

BOP220102 200 Serie bakoven Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Breedte: 60 cm
--



Vlak geïntegreerd.
Pyrolyse.
Verwarmingstechniek met 9 systemen, met pizzasteen functie.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C.
Inhoud ovenruimte: 76 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht.
Hete lucht eco. Boven- en onderwarmte. Bovenwarmte, Onderwarmte. Hete lucht met onderwarmte. Grill met hete lucht. Grill. Pizzasteen functie.

Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen.
Intuïtief display
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
Infotoets met gebruikadvies.
Zwenkdeur 110° graden te openen.

Uitrusting:

Aansluiting voor pizzasteen.
Weergave actuele temperatuur.
Snel voorverwarmen.
60 W halogeenverlichting boven.
Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.
Gaggenau emaille
Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
Bij installatie onder een kookplaat: Afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven: min. 15 mm. De installatievoorschriften voor de kookplaten moeten in acht worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm, moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbo

Kenmerken
Kleur / -materiaal voorzijde Antraciet
Uitvoering Inbouw
Geïntegreerd reinigingssysteem Pyrolyse
Inbouwafmetingen (hxbxd) 590-590 x 560-560 x 550
Afmetingen (HxBxD) 595 x 590 x 547
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd 770 x 710 x 660
Materiaal bedieningspaneel zonder paneel
Materiaal deur Glas
Nettogewicht 54,6
Netto inhoud 1e ovenruimte 76
Ovensystemen
Materiaal 1e ovenruimte
Temperatuurregeling Elektronisch
Aantal binnenverlichting 1
Lengte elektriciteitsnoer
EAN-code 4242006279868
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) 1
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) 1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) 0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) 95,4
Aansluitwaarde 3700
Minimale smeltveiligheid 16
Spanning 220-240
Frequentie 50
Type stekker geen stekker (elektrische aansluiting door elektriciën), vaste aansluiting (elektrische aansluiting door elektriciën)
Meegeleverde toebehoren 1 x geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig, 1 x Glazen braadslede, 1 x Grillrooster

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2023-02-16
Pagina 1

De LAN aansluiting is te vinden aan de achterkant rechts.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+ tot D.
Aansluitwaarde: 3.7 kW.
Te voorzien van aansluitkabel.
Energieverbruik standby/display aan 0,7 W.
Energieverbruik standby/display uit 0,5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.
Tijd auto-standby/display aan 20 min.
Tijd auto-standby/display uit 20 min.
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min
Plan een LAN kabel



Beschikbare varianten

BMP250100
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet.
Breedte: 60 cm

BMP250110
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic
Breedte: 60 cm

BMP250130
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver
Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x Combi rooster.
1 x Glazen recipient.

Productvarianten

BMP251100
200 Serie combi-magnetron
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet.
Breedte: 60 cm
Bediening boven

BMP250100
200 Serie combi-magnetron
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet.
Breedte: 60 cm
Bediening boven

Vlak geïntegreerd.
Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt.
Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling.
Netto-inhoud: 36 liter.

Programma's

5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Verwarmingstechniek met 4 systemen:
Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C.
Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C. Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.
Verwarmingsmethoden met magnetron vermogen 600, 360, 180 en 90 W vrij combineerbaar.
15 Automatische programma's met gewichtsingave:
4 Ontdooiprogramma's.
4 Kookprogramma's.
7 Combiprogramma's.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen.
Infotoets met gebruiksdvies.
Zwenkdeur 110° graden te openen.

Uitrusting:

Innowave.
Snel opwarmen.
4 Inschuifniveaus.
Weergave actuele temperatuur.
60 W halogeenverlichting in wand.

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
Drievoudige deurvergrendeling.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.
Achterwand met katalytische coating.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.
Plaatsen in nis zonder achterwand.
Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Technische data:

Aansluitwaarde 3.1 kW.

Kenmerken

Soort magnetron
Combimagnetron

Soort besturing
Elektronisch

Kleur / -materiaal voorzijde
Antraciet

Afmetingen (HxBxD)
455 x 590 x 559

Afmetingen binnenruimte hxbxd
236.0 x 445.0 x 348.0

Lengte elektriciteitsnoer
150

Nettogewicht
35,5

Brutogewicht
41,0

EAN-code
4242006218393

Maximaal magnetronvermogen
1000

Aansluitwaarde
3100

Minimale smeltveiligheid
16

Spanning
220-240

Frequentie
50; 60

Type stekker
geen stekker (elektrische aansluiting door elektriciens), vaste aansluiting (elektrische aansluiting door elektriciens)

Afmetingen binnenruimte hxbxd
236.0 x 445.0 x 348.0

Meegeleverde toebehoren
1 x Combi rooster, 1 x Glazen recipient

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2023-02-16
Pagina 1



WSP221100
200 Serie warmhoudlade
Gaggenau Antraciet achter glazen front
Breedte 60 cm, hoogte 14 cm

Vlak geïntegreerd.
Greeploze lade
Push-to-open systeem.
Hygiënische binnenruimte van roestvrij staal en glazen bodem
4 Temperatuurstanden met een temperatuurbereik van 40 °C tot 80 °C.
Geschikt voor het warmhouden en nagaren van gerechten.

Verwarmingssystemen
Ontdooien van maaltijden / gisten van deeg.
Voorverwarmen van kleine kopjes.
Warmhouden / langzaam verwarmen van maaltijden.
Verwarmen van servies

Bediening:
Bediening door middel van draaiknop

Uitrusting:
Inhoud: 20 liter.
Ruimte voor 6 diner borden (ø 24 cm) en soepkommen.
Belading tot 25 kg.
Afmetingen binnenruimte (hxbxd): 92 x 468 x 458 mm.
Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging
Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling.
Status indicatie, zichtbaar in glazen front
Glazen bodem van veiligheidsglas

Installatievoorschriften:
Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Inbouw van BSP/BMP/CMP boven WSP in 59 cm nis zonder tussenbodem.
Elektrische aansluiting achter het toestel mogelijk
Aansluitkabel 1.5 m met stekker

Technische data:
Aansluitwaarde: 0.81 kW

Kenmerken
Uitvoering
Inbouw
Kleur / -materiaal voorzijde
Antraciet
Aantal couverts (diameter: 28 cm)
12
Maximum aantal espressokopjes
80
Afmetingen (HxBxD)
140 x 590 x 548
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
210 x 650 x 660
Inbouwafmetingen (hxbxd)
140 x 560 x 550
EAN-code
4242006220402
Aansluitwaarde
Minimale smeltveiligheid
10
Spanning
220-240
Frequentie
60; 50
Type stekker
Schuko-/Gardy, met aarding
Meegeleverde toebehoren

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2023-02-14
Pagina 1

Beschikbare varianten

WSP221100
Gaggenau Antraciet achter glazen front
Breedte 60 cm, hoogte 14 cm



DVP221100
Vacumeerlade 200 serie
Gaggenau Antraciet achter glazen front
Breedte 60 cm, hoogte 14 cm

Integreerbaar in een 14 cm hoge nis
Hygiënische roestvrijstalen
vacumeerkamer, te benutten hoogte tot
95 mm
3 vacumeerstanden voor het
vacumeren in de kamer, max. 99%
3 vacumeerstanden voor het
vacumeren buiten de kamer, max. 90%
Automatische aansluitherkenning voor
het vacumeren buiten de kamer
Vlak geïntegreerd.
Greeploze lade
Push-to-open systeem.

Toepassingen

Vacumeren voor Sous-Vide koken.
Vacumeren voor snel marineren en
smaak geven.
Vacumeren voor het verlengen van de
bewaartijd.
Vacumeren van vacumeerbakjes buiten
de kamer.
Vacumeren van vloeistoffen in flessen
buiten de kamer.

Bediening:

Touch bediening

Uitrusting:

Netto inhoud 7 liter
Belading max. 10 kg
Maximale grootte van de
vacumeerzakken (B) 240 mm x (L) 350
mm.
3 sealingniveaus voor verschillende
diktes vacumeerzakken.
Sealing bar, anti-kleef coating ,
uitneembaar.
Doorzichtig deksel van veiligheidsglas,
opent na het vacumeren automatisch.
Verhoogd inzetbaar vacumeerplatform,
44 mm.
Membraan om het terugvloeien van
vloeistoffen tijdens het vacumeren
buiten de kamer te verhinderen.
Droogprogramma voor de
vacuümpomp.
Waarschuwingsfunctie.

Installatievoorschriften:

Benodigde zijdelingse ruimte tussen
apparaat- en meubelfront: minimaal 5
mm.
Afstand meubelcorpus tot voorzijde: 21
mm.
Installatie van BS/BM/CM direct boven
DV in 59 cm nis, zonder tussenbodem.
Inbouw onder werkblad of in enkele nis
is mogelijk.
Elektrische aansluiting achter het
toestel mogelijk

Technische data:

Aansluitwaarde: 0.32 kW

Kenmerken

Kleur materiaal

In andere kleuren leverbaar
DVP221110, DVP221130

Nettogewicht

33,1

Brutogewicht

35,0

Product image

MCSA01212447_G5129_DVP221100_80:

EAN-code

4242006260255

Afmetingen (HxBxD)

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
230 x 655 x 665

Meegeleverde toebehoren

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2023-02-10

Pagina 1

Beschikbare varianten

DVP221100

Gaggenau Antraciet achter glazen front

Breedte 60 cm, hoogte 14 cm

DVP221110

Gaggenau Metallic achter glazen front

Breedte 60 cm, hoogte 14 cm

DVP221130

Gaggenau Zilver achter glazen front

Breedte 60 cm, hoogte 14 cm